



## Plåtlyfthandske IP10/S

### Produktinformation



**Allmänt:** IP10 vertikal balkklo används för lyft eller vridning av plåtar från horisontellt till vertikalt läge eller 180° vändning. Används antingen med en lyftpunkt eller, i kombination med spridare, med flera lyftpunkter.

Stort utbud av gripvidder från 0 till 155 mm. Finns i en mängd olika utföranden:

- IP10 – Standardbalkklo för material med en ythårdhet till 37Rc (345 HB).
- IP10J - Större gripvidd.
- IP10S - För användning med rostfritt material.
- IP10H - För användning med material med en ythårdhet till 47Rc (450 HB).

Dessutom har IP10 följande fördelar:

- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Tillverkare, max last, gripvidd, ID-nummer, provbelastningsdatum, CE-märkning, RFID-chip.

**Ytbehandling:** Skyddslackering.

**Standard:** EN 13155

**Anmärkning:** Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	I P Model.	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
502100050160370	0,5	0-16	0.5-IP10S	44	130	203	40	115	42	28	11	11	1,8	10
502100100200370	1	0-20	1-IP10S	45	139	212	40	127	42	38	11	11	2,2	10
502100200350370	2	0-35	2-IP10S	78	201	330	70	188	64	55	16	16	7,6	10
502100300400370	3	0-40	3-IP10S	100	253	434	75	222	78	60	20	20	13,8	10
502100450400370	4,5	0-40	4.5-IP10S	100	253	434	75	227	82	65	20	20	15	10
502100600500370	6	0-50	6-IP10S	126	302	517	80	292	84	95	20	20	23,5	10
502100900500370	9	0-50	9-IP10S	126	325	544	80	310	94	104	25	25	27,5	10
502101200540370	12	0-54	12-IP10S	160	392	574	80	433	121	137	25	25	49	10

# Ritning & mått

