



Plåtlyfthandske IP10/S

Produktinformation



Allmänt: IP10 vertikal balkklo används för lyft eller vridning av plåtar från horisontellt till vertikalt läge eller 180° vändning. Används antingen med en lyftpunkt eller, i kombination med spridare, med flera lyftpunkter.

Stort utbud av gripvidder från 0 till 155 mm. Finns i en mängd olika utföranden:

- IP10 – Standardbalkklo för material med en ythårdhet till 37Rc (345 HB).
- IP10J - Större gripvidd.
- IP10S - För användning med rostfritt material.
- IP10H - För användning med material med en ythårdhet till 47Rc (450 HB).

Dessutom har IP10 följande fördelar:

- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Tillverkare, max last, gripvidd, ID-nummer, provbelastningsdatum, CE-märkning, RFID-chip.

Ytbehandling: Skyddslackering.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	Modell	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502100050160370	0,5	0-16	0.5-IP10S	1,8	10
502100100200370	1	0-20	1-IP10S	2,2	10
502100200350370	2	0-35	2-IP10S	7,6	10
502100300400370	3	0-40	3-IP10S	13,8	10
502100450400370	4,5	0-40	4.5-IP10S	15	10
502100600500370	6	0-50	6-IP10S	23,5	10
502100900500370	9	0-50	9-IP10S	27,5	10
502101200540370	12	0-54	12-IP10S	49	10

Ritning & mått

