



Plåtlyfthandske IP10H

Produktinformation



IP10 plåtlyfthandske/vertikal balkklo med fast lyftögla för mycket hårda material.

Används för lyft eller vridning av plåtar från horisontellt till vertikalt läge eller 180° vändning. Används antingen med en lyftpunkt eller, i kombination med spridare, med flera lyftpunkter.

Stort utbud av gripvidder från 0 till 155 mm. Finns i en mängd olika utföranden:

- IP10 – Standardbalkklo för material med en ythårdhet till 37Rc (345 HB).
- IP10J - Större gripvidd.
- IP10S - För användning med rostfritt material.
- IP10H - För användning med material med en ythårdhet till 47Rc (450 HB).

Dessutom har IP10 följande fördelar:

- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Tillverkare, max last, gripvidd, ID-nummer, provbelastningsdatum, CE-märkning, RFID-chip.

Ytbehandling: Skyddslackering.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Jaw width mm | Modell | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------------|
| 502100050160380 | 0,5 | 0-16 | 0.5-IP10H | 1,8 | 10 |
| 502100100350380 | 1 | 0-35 | 1-IP10H | 7,6 | 10 |
| 502100200400380 | 2 | 0-40 | 2-IP10H | 13,8 | 10 |
| 502100300400380 | 3 | 0-40 | 3-IP10H | 15 | 10 |
| 502100450500380 | 4,5 | 0-50 | 4.5-IP10H | 23,5 | 10 |
| 502100600500380 | 6 | 0-50 | 6-IP10H | 27,5 | 10 |

Ritning & mått



