



Lyrschackel G-209A klass 8

Produktinformation

Allmänt: Lyrschackel i klass 8 med bult.

Standard: US Fed. Spec. RR-C-271F

Material: Seghärtningsstål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, batchnummer, vinkelindikator 45°.

Arbetstemperatur: -40°C till 200°C.

Ytbehandling: Varmförzinkad.

Standard: EN 13889

Anmärkning: Mot beställning kan schackeln förses med märkning och dokumentation enligt DNV och Lloyds, eller annat certifieringsorgan

Säkerhetsfaktor: 4,5:1

Klass: 8

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL mm	Nominell storlek tum	Tolerance +/- A	Tolerance +/- C	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	M mm	P mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
420100200200	2	6,35	3/8	1,5	3,3	16,8	11,2	36,6	9,65	26,2	23,1	45,2	63,5	6,35	51,5	9,65	0,14	5
420100260200	2,6	7,85	7/16	1,5	3,3	19,1	12,7	42,9	11,2	29,5	26,9	51,5	74,0	7,85	60,5	11,2	0,17	10
420100330200	3,3	9,65	1/2	1,5	3,3	20,6	16,0	47,8	12,7	33,3	30,2	58,5	83,5	9,65	68,5	12,7	0,29	10
420100500200	5	11,2	5/8	1,5	3,3	26,9	19,1	60,5	16,0	42,9	38,1	74,5	106	11,2	85,0	17,5	0,63	10
420100700200	7	12,7	3/4	1,5	6,35	31,8	22,4	71,5	19,1	51,0	46,0	89,0	126	12,7	101	20,6	1,02	10
420100950200	9,5	12,7	7/8	1,5	6,35	36,6	25,4	84,0	22,4	58,0	53,0	102	148	12,7	114	24,6	1,53	10
420101250200	12,5	14,2	1	1,5	6,35	42,9	28,7	95,5	25,4	68,5	60,5	119	167	14,2	129	26,9	2,41	10
420101500200	15	16	1-1/8	1,5	6,35	46,0	31,8	108	29,5	74,0	68,5	131	190	16,0	142	31,8	3,09	10
420101800200	18	17,5	1-1/4	1,5	6,35	51,5	35,1	119	32,8	82,5	76,0	146	210	17,5	156	35,1	4,31	10
420102100200	21	19,1	1-3/8	3,3	6,35	57,0	38,1	133	36,1	92,0	84,0	162	233	19,1	174	38,1	6,01	10

Ritning & mått

