



## Lyrschackel G-2130A

### Produktinformation

Lyrschackel med 8-faldig säkerhet som möter kraven i DNV 2.7-1/US Fed. Spec. RR-C-271F och kan användas vid temperaturer ner till -40°C enligt DNV:s krav.

**Material:** Seghärtningsstål

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, 45° vinkelindikation för säker användning. RFID-chip mot beställning.

**Arbetstemperatur:** -40°C till 200°C

**Ytbehandling:** Varmförzinkad.

**Standard:** EN 13889, DNV 2.7-1 Approved

**Anmärkning:** Mot beställning kan schackeln förses med märkning och dokumentation enligt DNV och Lloyds, eller annat certifieringsorgan.

**Säkerhetsfaktor:** 8

**Klass:** 8

Art.nr	Max last (WLL) ton	Nominell storlek (tum)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm	Tolerans A +/-	Tolerans C +/-	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
420100200240	2	1/2	20,6	16	47,8	12,7	33,3	30,2	83,5	58,5	71,1	12,7	1,5	3,3	0,36	10
420100330240	3,25	5/8	26,9	19,1	60,5	16	42,9	38,1	106	74,5	90,4	17,5	1,5	6,35	0,62	10
420100480240	4,75	3/4	31,8	22,4	71,5	19,1	51	46	126	89	105	20,6	1,5	6,35	1,23	10
420100650240	6,5	7/8	36,6	25,4	84	22,4	58	53	148	102	122	24,6	1,5	6,35	1,79	10
420100850240	8,5	1	42,9	28	95,5	25,4	68,5	60,5	167	119	137	26,9	1,5	6,35	2,28	10
420100950240	9,5	1-1/8	46	31,8	108	28,7	74	68,5	190	131	150	31,8	1,5	6,35	3,75	10
420101200240	12	1-1/4	51,5	35,1	119	31,8	82,5	76	210	146	170	35,1	1,5	6,35	5,31	10
420101350240	13,5	1-3/8	57	38,1	133	35,1	92	84	233	162	183	38,1	3,3	6,35	7,18	10
420101700240	17	1-1/2	60,5	41,4	146	38,1	98,5	92	254	175	196	41,1	3,3	6,35	8,62	10

## Ritning & mått

