



## Lekare med nållager 118 klass 8

### Produktinformation

**Allmänt:** Roterbar vid lätt belastning. Finns även i utförande, med special lager, för tyngre laster.

**Material:** Seghärtningsstål.

**Märkning:** CE-märkning, Max last.

**Ytbehandling:** Förzinkad.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1.

**Klass:** 8

| Art.nr       | Max last (WLL)<br>ton | För kätting<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | Vikt<br>kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|--------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 422500200150 | 2                     | (7) 8             | 63      | 31      | 38      | 12,5    | 149     | 174     | 39      | 1          | 5                              |
| 422500320150 | 3,2                   | 10                | 79      | 40      | 47      | 16      | 180     | 212     | 48      | 1,5        | 5                              |
| 422500540150 | 5,4                   | 13                | 96      | 50      | 58      | 19      | 224     | 262     | 60      | 3,3        | 5                              |
| 422500800150 | 8                     | 16                | 120     | 65      | 72      | 24      | 280     | 328     | 70      | 6,28       | 10                             |
| 422501150150 | 11,5                  | 19                | 136     | 68      | 82      | 27      | 308     | 362     | 82      | 8          | 10                             |
| 422501600150 | 16                    | 22                | 154     | 84      | 92      | 31      | 370     | 432     | 92      | 13,2       | 10                             |
| 422502200150 | 22                    | 26                | 191     | 107     | 115     | 38      | 447     | 523     | 108     | 22,2       | 10                             |
| 422503150150 | 31,5                  | 32                | 222     | 117     | 132     | 45      | 527     | 617     | 132     | 38,2       | 10                             |

## Ritning & mått

