

## Textila lyftsling - GeoLift

### Produktinformation



**All mänt:** Textila lyftsling GeoLift kan enkelt hantera laster på hundratals ton på kroken, och är tillverkade enligt kundspecifikationer och uppfyller normer för precision. Men de är fortfarande lätta och enkla att hantera, GeoLift är lyftsling för tunga laster som är baserade på den textila linan DynaOne® mtillverkade med Dyneema® och har en omfattande certifiering för säkerhet för att uppfylla internationella standarder. Tillverkas enligt kundspecifikationer för att passa den önskade applikationen.

**Töjning vid max last:** Högst 1,8%

**Längdtolerans:** Produktionstolerans för slinglängden, +/- halva rep-diametern.

**Material:** : DynaOne® gjord med Dyneema® SK78

**Märkning:** Enligt standard, Utrustad med etikett med information enligt standard. Gulfärgade öglor för lyftpunkten mot krankrok, svarta öglor mot last.

**Arbetstemperatur:** : -40°C till 70°C

**Standard:** EN 1492-4

**Säkerhetsfaktor:** 7:1

Art.nr	Max last (WLL) ton
343101000000030	10
343101500000030	15
343103000000030	30
343105000000030	50
343107000000030	70
343109000000030	90
343110000000030	100