



Schackel 1577A klass 8

Produktinformation

Utförande: Smidda med mått enligt SMS 1577 typ A.

Från storlek WLL 10,5 ton och uppåt så lagerhålls inte dessa utan tillverkas endast mot beställning. Kontakta oss för minsta orderkvantitet och leveranstid.

Material: Seghärdat stål klass 8.

Märkning: CE-märkning, Maxlast.

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 8

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga mm	A mm	C mm	D mm	D2 mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
420100200470	2	M10	15	30	8,5	20	0,1	10
420100320470	3,2	M12	20	39	11	28	0,2	10
420100540470	5,4	M16	24	52	13	33	0,4	5
420100800470	8	M20	28	65	16	42	0,7	10
420101050470	10,5	M22	30	72	18	46	0,95	10
420101250470	12,5	M24	32	78	19	50	1,3	10
420101550470	15,5	M27	36	86	22	55	1,75	10
420101900470	19	M30	40	94	25	62	2,34	5
420102300470	23	M33	44	103	28	68	3,2	10
420103200470	32	M39	48	116	32	75	4,5	10
420104000470	40	M42	52	129	35	82	6,7	10

Ritning & mått

