



Förkortningskrok VKS-V klass 10

Produktinformation

Allmänt: Den spärrförsedda förkortningskroken är ett "löst" tillbehör som kan placeras på valfri plats utmed kättingen, dock ej som ändbeslag.

Standard: 1677-1 (högre max last)

Material: Seghärtningsstål.

Märkning: Kod och klass.

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Anmärkning: Vid montering följ monteringsanvisningen

Säkerhetsfaktor: 4:1.

Klass: 10

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | EWL mm | För kätting G10 Ø mm | a mm | b mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 402500140170 | EVKS-V 6 | 1,4 | 121 | 6 | 46 | 121 | 0,7 | 10 |
| 402500250170 | EVKS-V 8 | 2,5 | 110 | 8 | 58 | 153 | 1,1 | 10 |
| 402500400170 | EVKS-V 10 | 4 | 138 | 10 | 66 | 139 | 1,6 | 10 |
| 402500670170 | EVKS-V 13 | 6,7 | 182 | 13 | 82 | 177 | 2,9 | 10 |
| 402501000170 | EVKS-V 16 | 10 | 230 | 16 | 103 | 220 | 5,1 | 5 |

Ritning & mått

