



Eltelfer KITO ED-serien

Produktinformation

Eltelfrarna av ED-modellen är kompakta, lätta, pålitliga och väder- och korrosionståliga. ED-modellen har en växellåda av aluminium, mekaniska högprestanda bromsar, inställbar hastighet, inbyggd potentiometer och en maximal hastighet på 20,1 m/min. Både modellen med krokupphängning (ED) och modellen med cylindrisk lyftkontroll (EDC) har två lyfthastigheter.

Elanslutning: 1-fas 230V 50Hz

Maskingrupp: 1 Am

Valmöjligheter:

- Lyfthöjd
- Blockvagn
- Utväxlad blockvagn
- Kanvas kedjehink upp till 70m
- Stål kedjehink
- Radio fjärrkontroll

Material: Förnicklad lyftkätting klass DAT (G80) enligt EN 818-7.

Märkning: Enligt standard, Max last, serienummer och CE.

Standard: EN 818-7

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Lyfthöjd m | Lifting speed m/min | Number of falls | Modell | Fri höjd mm | FEM klass | Duty rating % ED | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|-----------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------------------------|
| 540100011760424 | ED06S | 0,06 | 3 | 20,1 | 1 | ED single speed | 315 | 1Am | 30 | 11,5 | 10 |
| 540100601770424 | ED06ST | 0,06 | 3 | 20,1/4 | 1 | ED dual speed | 315 | 1Am | 30 | 12 | 10 |
| 540100601770422 | EDC06SD | 0,06 | 1,8 | 20,1/4 | 1 | EDC dual speed | 945 | 1Am | 30 | 14,5 | 10 |
| 540100011590424 | ED10S | 0,1 | 3 | 12,5 | 1 | ED single speed | 315 | 1Am | 30 | 11,5 | 10 |
| 540101001600424 | ED10ST | 0,1 | 3 | 12,5/3 | 1 | ED dual speed | 315 | 1Am | 30 | 12 | 10 |
| 540101001600422 | EDC10SD | 0,1 | 1,8 | 12,5/3 | 1 | EDC dual speed | 945 | 1Am | 30 | 14,5 | 10 |
| 540101601740422 | EDC16SD | 0,16 | 1,8 | 19,2/4 | 1 | EDC dual speed | 960 | 1Am | 30 | 11,5 | 10 |
| 540100021730424 | ED16S | 0,16 | 3 | 19,2 | 1 | ED single speed | 330 | 1Am | 30 | 15,5 | 10 |
| 540101601740424 | ED16ST | 0,16 | 3 | 19,2/4 | 1 | ED dual speed | 330 | 1Am | 30 | 16 | 10 |
| 540100021450424 | ED18S | 0,18 | 3 | 7,7 | 1 | ED single speed | 315 | 1Am | 20 | 11,5 | 10 |
| 540101801460424 | ED18ST | 0,18 | 3 | 7,7/3 | 1 | ED dual speed | 315 | 1Am | 20 | 12 | 10 |
| 540101801460422 | EDC18SD | 0,18 | 1,8 | 7,7/3 | 1 | EDC dual speed | 945 | 1Am | 20 | 14,5 | 10 |
| 540100021610424 | ED24S | 0,24 | 3 | 12,9 | 1 | ED single speed | 330 | 1Am | 30 | 15,5 | 10 |
| 540102401620424 | ED24ST | 0,24 | 3 | 12,9/3 | 1 | ED dual speed | 330 | 1Am | 30 | 16 | 10 |
| 540102401620422 | EDC24SD | 0,24 | 1,8 | 12,9/3 | 1 | EDC dual speed | 960 | 1Am | 30 | 18,5 | 10 |
| 540100052360424 | ED48S | 0,48 | 3 | 6,4 | 2 | ED single speed | 520 | 1Am | 30 | 21 | 10 |
| 540104802380424 | ED48ST | 0,48 | 3 | 6,4/2 | 2 | ED dual speed | 520 | 1Am | 30 | 21 | 10 |