

Rundsling Polyester - Extra slitstark

Produktinformation



Allmänt: Rundsling med hög kvalitet, som produceras i Europa. Tillverkas i kapaciteter (WLL) upp till 300 ton. Finns med olika typer av skydd. Kan fås med eller utan RFID-märkning.

Certifikat: CE-deklaration. DNV / Lloyds Proofload certifikat vid förfrågan.

- Lång livscykel vid korrekt användning, med rätt skydd.
- Utmärkt teknisk prestanda
- Små toleranser
- Hög lyftkapacitet
- Olika sling-konfigurationer (på förfrågan).
- Fler alternativ för RFID.
- Extra skydd vid förfrågan.
- Olika skydd för vassa kanter, hörn etc. (PES, PU, PVC, HMPE).

Enligt EN 1492-2: 2000 + A1: 2008:D.3.6: Sling bör skyddas från kanter, friktion och nötning, oavsett om det gäller lasten eller lyftanordningen. När förstärkningar och skydd mot skador från kanterna och/eller nötning tillhandahålls som en del av slingan, bör detta positioneras i rätt läge. Det kan vara nödvändigt att komplettera med ytterligare skydd.

Material: : 100% höghållfast polyester i både kärna och duk.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, : Slingen är försedd med en blå etikett med tillverkarsymbol, maxlast (WLL), längd, CE-märkning och en etikett med bruksanvisning. Etikett omsluts av transparent tjock pvc-skydd.

Arbetstemperatur: : Mellan -40 ° C - + 100 ° C.

Standard: EN 1492-2

Säkerhetsfaktor: 7:1

Art.nr	Max last (WLL) ton
340101200000291	12
340101500000291	15
340102000000291	20
340102500000291	25
340103000000291	30
340104000000291	40
340106000000291	60
340107000000291	70
340108000000291	80
340108500000291	85
340109000000291	90
340110000000291	100
340112500000291	125
340115000000291	150
340117500000291	175
340118000000291	180
340120000000291	200

Lyfttabell

Lyfttabell

Maxlast (WLL) i ton	Färg				
Rakt lyft	Snarat lyft	U-form			
		0°	0°-45°	45°-60°	
1	0,8	2	1,4	1	Violett
2	1,6	4	2,8	2	Grön
3	2,4	6	4,2	3	Gul
4	3,2	8	5,6	4	Grå
5	4	10	7	5	Röd
6	4,8	12	8,4	6	Brun
8	6,4	16	11,2	8	Blå
10	8	20	14	10	Orange
15	12	30	21	15	Orange
20	16	40	28	20	Orange
25	20	50	35	25	Orange
30	24	60	42	30	Orange
40	32	80	56	40	Orange
50	40	100	70	50	Orange
60	48	120	84	60	Orange
80	64	160	112	80	Orange
100	80	200	140	100	Orange

