

Linpäron



Produktinformation

Linpäron för ingjutning.

Viktigt: Jämför linpäronets och den aktuella linans minbrottlast.

Material: Manganlegerat ståljutgods G 120 Mn 50.

Märkning: Tillverkare, storlek och batch nummer.

Ytbehandling: Målade.

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Max last (WLL) ton	Min. brottlast ton	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
122101100120	RP-1	10-11	1,5	10	0,4	10
122101300120	RP-2	12-13	2	14	0,4	5
122101500120	RP-3	14-15	2,5	17,5	0,6	10
122101700120	RP-4	16-17	3	22,5	0,9	5
122101900120	RP-5	18-19	4,5	27,5	1,3	5
122102100120	RP-6	20-21	5	35	1,5	10
122102400120	RP-7	22-24	7	42,5	2,2	5
122102700120	RP-8	25-27	8	52,5	2,4	10
122103000120	RP-9	28-30	11	70	3,7	10
122103300120	RP-10	31-33	13	85	4,1	10
122103600120	RP-11	34-36	15	95	5,9	10
122103900120	RP-12	37-39	17	110	6,7	10
122104200120	RP-13	40-42	21	125	9,3	10
122104500120	RP-14	43-45	26	155	10,5	10
122104800120	RP-15	46-48	30	180	12,1	10
122105600120	RP-17	52-56	42,5	240	21,3	10

Lyfttabell

Kombination av linpärön och kopplingslänk

Nemags linpärön kan sammanlänkas med hjälp av Nemags kopplingslänkar för linpärön av samma storlek, alternativt länkar i andra storlekar i enlighet med tabellen nedan.

Linpärön
nr.

1	
2	
3	4
4	
5	4-5-06
6	5-6-07
7	
8	7-8-09
9	8-9-10
10	9-10-11
11	10-11-12
12	11-12-13
13	12-13-14
14	
15	
17	17

Ritning & mått

