


Allmänt bruk



Telfer/ Travers



Redskap



Stållina ROPETEX S14

Produktinformation

ROPETEX



ROPETEX S14 är ett populärt val av stållina och finns från 3 till 12 mm i diameter. ROPETEX S14 är har fiberkärna (FC), vilket gör linan flexibel i förhållande till styrkan.

ROPETEX S14 kan användas för applikationer där linan löper i linskivor och taljor. Passar även till lägre kranar, där rotationfri lina inte är nödvändig.

Användningsområden:

- garageportar
- industridörrar
- lyftapplikationer
- stroppar

Alternativ:

- ROPETEX S33 ger dig motsvarande lina, men med stålkärna istället för fiberkärna, vilket ger högre hållfasthet men något lägre flexibilitet.
- ROPETEX S16 har jämförbara funktion som S14, men är tillgänglig i diameter 8-38 mm.

Konstruktion: 6x19M-FC

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +100°C

Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0,45

RCN: 04

Art.nr	Lindiameter mm	Stålärea mm²	Min brottkraft kN 1770 N/mm²	Min brottkraft kN 1960 N/mm²	Vikt kg/100m
101100304250050	3	3,21	4.89	5.42	3,11
101100404250050	4	5,71	8.69	9.63	5,54
101100504250050	5	8,93	13.6	15	8,65
101100604250050	6	12,9	19.6	21.7	12,5
101100654250050	6,5	15,1	23	27.4	14,6
101100704250050	7	17,5	26.6	29.5	17
101100804250050	8	22,8	34.8	38.5	22,1
101101004250050	10	35,7	54.3	60.2	34,6
101101204250050	12	51,4	78.2	86.6	49,8
101101404250050	14	70	107	118	67,8