



Lastbilskran



Jibkran



Telfer/ Travers



## Stållina ROPETEX S18

### Produktinformation

**ROPETEX**

SZ

G



ROPETEX S18 är en semi-rotationsfri stållina bestående av två lager kardeler och stålkärna (WSC). Eftersom de yttre kardelerna är slagna i motsatt riktning till de inre kardelerna, vilket ger en semi-rotationsfri lina.

ROPETEX S18 ska inte användas tillsammans med svivel och för oguidad enkeldel vid stor lyfthöjd, med anledning av rotationsegenskaperna (se bruksanvisning).

ROPETEX S18 används i första hand i diameter från 3 till 8 mm i flera lyftapplikationer som lastbilskranar, traverser, svängkranar, eltelfrar och alla andra applikationer där en semi-rotationsfri stållina är fylles behovet.

Om du letar efter en rotationsfri stållina – se [ROPETEX S55](#).

**Konstruktion:** 18x7-WSC

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, för arbetstemperaturer mellan 100°C and 200°C behöver MBF reduceras med 10%.

**Standard:** EN 12385-4

**Anmärkning:** Stållinor i konstruktion 35x7 måste alltid ersättas av linor av samma/jämförbar konstruktion och aldrig mot stållinor i 18x7. Stållinor i konstruktion 18x7 kan däremot ersättas med 35x7-linor ur teknisk synvinkel.

**Fyllnadsfaktor:** 0,55

**RCN:** 23-1

<b>Art.nr</b>	<b>Lindiameter mm</b>	<b>Stålarea mm<sup>2</sup></b>	<b>Min brottkraft kN 1960 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Vikt kg/100m</b>
102100304270011	3	3,9	5.79	3,61
102100404270011	4	6,9	10.3	6,42
102100504270011	5	10,8	16.1	10
102100604270011	6	15,6	23.1	14,4
102100704270011	7	21,2	31.5	19,6
102100804270011	8	27,7	41.1	25,7