

Allmänt bruk




Vinschlina



Staglina



Telfer/ Travers



Jordbruk och boskap



Redskap



Stållina ROPETEX S33

Produktinformation

ROPETEX



ROPETEX S33 är en stållina med stålkärna (WSC) som ger bra styrka och balans mellan utmattning och slitstyrka. ROPETEX S33 kan användas för applikationer där linan löper över linskorv och taljor. Passar även för lägre kranar, där rotationsfri lina inte är nödvändig.

Användningsområden:

- garageportar
- industridörrar
- lyftapplikationer
- stroppar
- vinsch-linor
- staglinor

Konstruktion: 6x19M-WSC

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, för arbetstemperaturer mellan 100°C and 200°C behöver MBF reduceras med 10%.

Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0,53

RCN: 04

Art.nr	Lindiameter	Stålärea mm²	Min brottkraft kN 1960 N/mm²	Vikt kg/100m
101100304270060	3	3,76	6.39	3,43
101100404270060	4	6,69	11.4	6,1
101100504270060	5	10,5	17.7	9,53
101100604270060	6	15	25.5	13,7
101100704270060	7	20,5	34.8	18,7
101100804270060	8	26,8	45.4	24,4
101100904270060	9	33,9	57.5	30,9
101101004270060	10	41,8	71	38,1
101101104270060	11	50,6	85.9	46,1
101101204270060	12	60,2	102	54,9
101101304270060	13	70,6	120	64,4