



Allmänt bruk



Staglina



Jordbruk och boskap



Stållina ROPETEX S42

Produktinformation

ROPETEX



SZ

G



ROPETEX S42 är en stållina för allmänna ändamål som hängande skyltar, små stag och inom lantbruk, men inte för lyft. Linan används framför allt i små diametrar upp till 6 mm. ROPETEX S42 har fiberkärna (FC).

ROPETEX S49 är motsvarande stållina med stålkärna (WSC).

Konstruktion: 6x7-FC

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +100°C

Standard: EN 12385-4

Varning: Ej för lyftapplikationer.

Fyllnadsfaktor: 0,47

Art.nr	Lindiameter	Trådållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay.	Min brottkraft kN	Stålarea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
101100204270030	2	1 960	Galvaniserad	sZ	2,6	1,48	Dry	1,38
101100304270030	3	1 960	Galvaniserad	sZ	5,86	3,32	Dry	3,11
101100404270030	4	1 960	Galvaniserad	sZ	10,4	5,9	Dry	5,52
101100504270030	5	1 960	Galvaniserad	sZ	16,3	9,23	Dry	8,63
101100604270030	6	1 960	Galvaniserad	sZ	23,4	13,3	Dry	12,4