



Allmänt bruk



## Stållina ROPETEX S49

### Produktinformation

**ROPETEX**



ROPETEX S49 är en stållina för allmänna ändamål som hängande skyltar, kontroll- och signalanordningar, men inte för lyft. Den används främst i små diametrar upp till 6 mm. ROPETEX S49 har stålkärna (WSC).

ROPETEX S42 är motsvarande lina med fiberkärna (FC) och är därför mer flexibel.

**Konstruktion:** 6x7-WSC (7x7)

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -40°C till +200°C, för arbetstemperaturer mellan 100°C and 200°C behöver MBF reduceras med 10%.

**Standard:** EN 12385-4

**Varning:** Ej för lyftapplikationer.

**Fyllnadsfaktor:** 0,55

<b>Art.nr</b>	<b>Lindiameter mm</b>	<b>Stålarea mm<sup>2</sup></b>	<b>Min brottkraft kN 1960 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Vikt kg/100m</b>
101100104270040	1	0,43	0.76	0,38
101100154270040	1,5	0,97	1.71	0,86
101100204270040	2	1,73	3.04	1,54
101100254270040	2,5	2,7	4.75	2,4
101100304270040	3	3,89	6.84	3,46