



Allmänt bruk



Stållina ROPETEX S42 PVC

Produktinformation

ROPETEX



SZ

G



ROPETEX S42 är en galvaniserad stållina med fiberkärna (FC) och PVC-beläggning. Den kan användas för olika applikationer som låsvajer, signalanordningar etc. men inte för lyft. Används framför allt i små diametrar upp till 8 mm.

Finns med transparent, matt svart eller matt röd (RAL 3020) PVC-beläggning.

PVC-beläggningen är UV-stabiliserad vilket gör den lämplig för långvarigt utomhusbruk och den är kompatibel med REACH-direktivet 1907/2006.

Konstruktion: 6x7 FC

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -30°C till +70°C

Standard: EN 12385-4

except from coating

Varning: Ej för lyftapplikationer.

Fyllnadsfaktor: 0,47

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Trådållfasthet N/mm ²	Stålärea mm ²	Min brottkraft kN	Färg	Vikt kg/100m	Uppskattad ledtid, upp till
105130300200010	3	2	1 770	1,48	2,35	transparent	2,1	10
105130400200010	4	2	1 770	1,48	2,35	transparent	2,7	10
105130400300010	4	3	1 770	1,48	5,29	transparent	4,1	10
105130400300014	4	3	1 770	1,48	5,29	svart	4,1	10
105130400300012	4	3	1 770	1,48	5,29	röd	4,1	10
105130500300010	5	3	1 770	3,32	5,29	transparent	5,3	10
105130500300012	5	3	1 770	2,32	5,29	röd	5,3	10
105130050040012	5	4	1 770	2,32	9,4	röd	6,9	10
105130600400010	6	4	1 770	9,23	9,4	transparent	8,3	10
105130600500010	6	5	1 770	9,23	14,7	transparent	10	10
105130700500010	7	5	1 770	9,23	14,7	transparent	12,1	10
105130800600010	8	6	1 770	13,3	21,2	transparent	15,2	10