



Allmänt bruk



Jordbruk och boskap



Vinschlina



Redskap



Staglina



Stållina ROPETEX S33 Rostfri

Produktinformation

ROPETEX



Stållina ROPETEX S33 i rostfritt stål är ett bra val för grundläggande lyftapplikationer i miljöer där korrosionsbeständighet är viktig. ROPETEX S33 är utrustad med en stålkärna (WSC) som ger linan god styrka och bra balans mellan utmattning och slitstyrka. ROPETEX S33 kan användas för applikationer där linan löper över linskivor eller spolas på trumma.

Användningsområden:

- lyftapplikationer
- stroppar
- vinschlinor
- staglinor

Konstruktion: 6x19M-WSC

Material: AISI316 / EN 1.4401

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C

Standard: EN 12385-4

except material

Fyllnadsfaktor: 0,53

Art.nr	Lindiameter mm	Stålärea mm²	Min brottkraft kN 1570 N/mm²	Vikt kg/100m
108100204620038	2	1,67	2,27	1,52
108100304620038	3	3,76	5,12	3,43
108100404620038	4	6,69	9,09	6,1
108100504620038	5	10,5	14,2	9,53
108100604620038	6	15	20,5	13,7
108100704620038	7	20,5	27,8	18,7
108100804620038	8	26,8	36,4	24,4
108101004620038	10	41,8	56,8	38,1
108101204620038	12	60,2	81,8	54,9
108101404620038	14	81,9	111	74,7
108101604620038	16	107	145	97,5