

## Lastfördelare AGWP klass 12

### Produktinformation



Överlägsen lastfördelare med lång livslängd. Den nyutvecklade lastfördelaren uppfyller de krav som ställs på konventionella lastfördelare. Tack vare sin smidiga design kan lastfördelaren användas i situationer där lyftvinkeln är upp till 60 grader. För att förbättra hållbarheten är lastfördelaren tillverkad i seghärdat stål.

Om användning skulle resultera i slitage kan lastfördelaren roteras 180 grader - detta ökar livscykeln och sänker där med kostnaderna. Eftersom alla fyra kättingparterna är lastbärande samtidigt så ökas maxlasten med omkring 30 procent jämfört med andra lastfördelare med samma nomiell diameter. Det är därför möjligt att använda en mindre dimension på redskapet för samma last, vilket förenklar för användaren då redskapet blir lättare.

**Material:** Seghärtningsstål.

**Märkning:** Kod och klass.

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 12

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	WLL 45- 60° ton	Connecting link*	Difference L1/L2 chain links	a mm	d1 mm	d2 mm	e mm	h mm	h1 mm	s mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
403500430010	AGWP 7/8	4,25	3	CWP 10	6 --> 7 mm, 5 --> 8 mm	210	22	25	51	15,5	14	15	1,75	10
403500710010	AGWP 10	7,1	5	CWP 13	4	180	25	32	32	23	15	15	1,56	10

## Ritning & mått

