



Ögla med övergångsöglor VMWP klass 12

Produktinformation

Enlarged master link assembly for creating II- III- and IV-leg chain slings for all chain dimensions.

Material: Seghärtningsstål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -60°C till +300°C

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Standard: EN 1677-4

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 12

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL	Single hook DIN 15401 no.	Double hook DIN 15402 no.	d	d1	e	s	t	t1	w	w1	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
403100430030	VMWP 2- 7/8	4,25	214	6	8	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47	10
403100880030	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	260	10	12	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45	10
403101230030	VMWP 2-13/4-10	12,3	315	12	16	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28	10
403102120030	VMWP 4-13	21,2	415	20	25	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5	10
403102650030	VMWP 4-16	26,5	425	20	25	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8	10

Ritning & mått

