



## Ögla med övergångsöglor VMWP klass 12

### Produktinformation

Enlarged master link assembly for creating II- III- and IV-leg chain slings for all chain dimensions.

**Material:** Seghärtningsstål.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Kod och klass.

**Arbetstemperatur:** -60°C till +300°C

**Ytbehandling:** Skyddslackerad.

**Standard:** EN 1677-4

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 12

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	EWL	Single hook DIN 15401 no.	Double hook DIN 15402 no.	d	d1	e	s	t	t1	w	w1	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
403100430030	VMWP 2- 7/8	4,25	214	6	8	19	13	214	14	160	54	95	25	1,47	10
403100880030	VMWP 2-10/4-7/8	8,8	260	10	12	27	17	260	20	190	70	110	34	3,45	10
403101230030	VMWP 2-13/4-10	12,3	315	12	16	33	20	315	26	230	85	130	40	6,28	10
403102120030	VMWP 4-13	21,2	415	20	25	38	27	415	29	275	140	150	65	11,5	10
403102650030	VMWP 4-16	26,5	425	20	25	38	33	425	29	275	150	150	70	13,8	10

## Ritning & mått

