



Säkerhetskrok LHWP klass 12

Produktinformation

This safety hook with eye closes and locks automatically when placed under load, for greater safety.

Material: Seghärtningsstål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Kod och klass.

Arbetstemperatur: -60°C till +300°C

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Standard: EN 1677-3

Säkerhetsfaktor: 4:1

Klass: 12

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | s max. mm | a mm | b mm | d1 mm | d2 mm | e mm | g1 mm | h mm | Vikt kg | Uppskattad ledtid, upp till |
|--------------|-----------|-----------------------|--------------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|-----------------------------|
| 403300300040 | LHWP 7/8 | 3 | 1 | 25 | 89 | 25 | 14 | 126 | 34 | 25 | 0,91 | 10 |
| 403300500040 | LHWP 10 | 5 | 1,5 | 28 | 112 | 31 | 17 | 158 | 45 | 31 | 1,56 | 5 |
| 403300800040 | LHWP 13 | 8 | 2 | 34 | 145 | 40 | 22 | 205 | 54 | 41 | 3,5 | 10 |

Ritning & mått

