



## Riggschackel KSCHW

### Produktinformation

Riggschackel KSCHW är designad för montage av kätting. De används som ändbeslag eller upphängningselement i kättingredskap. Direkt förankrad i kättingen. Möjliggör direkt anslutning till andra komponenter såsom lyftok.

**Material:** Höghållfast stål klass 10.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Tillverkare, klass, H16, batch och typ.

**Arbetstemperatur:** -40°C till +380°C.

**Ytbehandling:** Orange pulverlackerad.

**Standard:** EN 1677-1

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

**Klass:** 10

| Art.nr       | Benämning  | Max last (WLL)<br>ton | EWL | a<br>mm | b min.<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | e1<br>mm | Vikt<br>kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|--------------|------------|-----------------------|-----|---------|--------------|---------|---------|----------|---------|----------|------------|--------------------------------|
| 420100190550 | KSCHW 7/X  | 1,9                   | 76  | 12      | 26           | 31      | 9       | 16       | 76      | 54       | 0,64       | 10                             |
| 420100250550 | KSCHW 8/X  | 2,5                   | 76  | 12      | 26           | 31      | 10      | 16       | 76      | 54       | 0,66       | 10                             |
| 420100400550 | KSCHW 10/X | 4                     | 105 | 16      | 32           | 39      | 12      | 20       | 105     | 76       | 1,22       | 10                             |
| 420100670550 | KSCHW 13/X | 6,7                   | 113 | 21      | 42           | 50      | 16      | 24       | 113     | 77       | 2,64       | 10                             |

## Ritning & mått

