

Spaklyftblock POWERTEX PLH-S1 – Utgående



Produktinformation

POWERTEX



Allmänt: POWERTEX spaklyftblock är kompakt konstruerad vilket innebär låg bygghöjd och låg egenvikt. Blocket är försett med säker och välskyddad automatisk lasttrycksbroms. Kätting behandlad med COROLIM® korrosionskydd, kullagrad nedre krok och som tillval finns överlastskydd. För bästa möjliga uppföljning och service är POWERTEX spaklyftblock utrustat med RFID-chip. CE-certifikat samt användarmanual medföljer och blocket är även märkt med QR-kod för snabb åtkomst till manualer online. Kan levereras med POWERTEX blockvagn eller POWERTEX balkklo.

Spaklyftblock POWERTEX PLH-S1 ersätts av ny modell PLH-S2, när dimensioner för PLH-S1 utgår ur sortimentet.

Material: Lyftkätting och krok seghärtningsstål min klass 8.

Märkning: Enligt standard, Max last, typskylt, CE-märkning, RFID.

Ytbehandling: Pulverlackerad.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Lyftkätting Ø mm	Antal kättingfall	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H min mm	Ø mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
500500050150090	0,5	1,5	5 x 15	1	150	90	118	253	22	280	20	5,3	5
500500100300090	1	3	6 x 18	1	156	95	138	278	26	330	25	8,1	10
500500100150090	1	1,5	6 x 18	1	156	95	138	278	25	330	26	8,1	5

Ritning & mått

