



## Snabblyftblock PCB-S1 – Utgående

### Produktinformation

**POWERTEX**



**Allmänt:** POWERTEX snabblyftblock är kompakt konstruerad vilket innebär låg bygghöjd och låg egenvikt. Blocket är försett med säker och välskyddad automatisk lasttrycksbroms. Kätting behandlad med COROLIM® korrosionsskydd, kullagrad nedre krok och som tillval finns överlastskydd. För bästa möjliga uppföljning och service är POWERTEX snabblyftblock utrustat med RFID-chip. CE-certifikat samt användarmanual medföljer och blocket är även märkt med QR-kod för snabb åtkomst till manualer online. Kan levereras med POWERTEX blockvagn eller POWERTEX balkklo.

Snabblyftblock POWERTEX PCB-S1 ersätts av [ny modell PCB-S2](#), när dimensioner för PCB-S1 utgår ur sortimentet.

**Material:** Lyftkätting och krok i seghärtningsstål min klass 8.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, typskylt, CE-märkning, RFID.

**Ytbehandling:** Pulverlackerad.

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Number of falls	Lyftkätting mm	A mm	B mm	C mm	Ø mm	E mm	H mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
500100030300070	0,25	3	1	4 x 12	106	68	108	18	20	280	6,4	5
500100300600070	3	6	1	10 x 30	195	95	226	36	37	435	29,4	10

## Ritning & mått

