

Blockvagn PPT-S1, manuell – Utgående



Produktinformation

POWERTEX



Allmänt: Powertex manuell blockvagn. En lågt byggd och kompakt blockvagn med låg vikt, tillverkad i en robust stålkonstruktion. Blockvagnen inkluderar mekaniska stopp för att säkerställa att blockvagnen ej lossnar från balken om en olycka skulle inträffa (anti-drop + anti-tilt). Passar till de flesta typer av balkprofiler och för de flesta typer av lyftblock och telfrar. Kullagrade löphjul.

Blockvagn PPT-S1 ersätts av ny modell PPT-S2, när dimensioner för PPT-S1 utgår ur sortimentet.

Märkning: Enligt standard, Max last, typskylt och CE.

Ytbehandling: Svart skyddslackering.

Standard: EN 13157

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Beam width mm	Hjul Ø utsida/insida mm	Min. kurvradie m	M mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	S mm	E mm	G mm	F mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502500101880050	1	66-188	96,2/68	1	66-188	289	270	190	-	67 (65)	35,5	29	22 (26)	1.5-3	15	10
502500502120050	5	114-212	143,7/110	1,4	114-212	364	405	292	-	95.5 (93.5)	41	56	39 (43)	1.5-3	44	10

Ritning & mått

