

## Balkklo POWERTEX PBC-S1



### Produktinformation

**POWERTEX**



POWERTEX Balkklo PBC-S1 är slitstark och enkel att montera på olika balktyper. Balkklon är utformad för snabb och enkel riggning av redskap för flera olika tillämpningar.

#### Egenskaper:

- Säker – alla POWERTEX balkklor är provbelastade 2 x WLL.
- Kompakt, lätt konstruktion.
- Lågbyggd design.
- Slitstark stålkonstruktion med pulverlackerad yta.
- RFID-utrustad (chip) för enkel service och inspektion.
- QR-kod för enkel åtkomst till användarmanualer på flera språk.
- Testcertifikat och försäkran om överensstämmelse bifogas till varje balkklo.
- Kan förvandlas till Blackline-version genom att fästa den medföljande grå etiketten över den blanka typskylten.

Blackline-produkter är lämpliga för användning inom teatrar och nöjesbranschen, detta tack vare att samtliga delar är mattsvarta för att undvika reflektioner.

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, QR-kod.

**Arbetstemperatur:** -10°C upp till +50°C.

**Ytbehandling:** Svart skyddslackning.

**Standard:** EN 13155

**Säkerhetsfaktor:** 4:1.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Beam width mm	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E mm	H mm	F min mm	F max mm	G min mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502300102400040	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5	10
502300202400040	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5	10
502300303300040	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5	10
502300503300040	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11	10
502301003500040	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16	10

## Ritning & mått

