



Lyrschackel POWERTEX PBSP

Produktinformation

POWERTEX



Lyrschackel PBSP är en högkvalitativ schackel avsedd att användas i krävande miljöer. Levereras med skruvbult för snabb och enkel öppning/stängning.

Schackeln överensstämmer med EN 13889 och uppfyller prestandakraven i den amerikanska federala specifikationen RR-C-271.

Egenskaper:

- Säker – Alla POWERTEX-schacklar är tillverkade och testade i enlighet med EN 13889.
- Alla schacklar och bultar är märkta med batchnummer för spårbarhet.
- På schacklar i större storlekar finns pilar som indikerar 45 grader vinkel.
- Schackeln är smidd i ett stycke.
- Alla delar är tillverkade av seghärdat stål.
- Alla delar inklusive skruvbult är varmförzinkade för lång livslängd.
- Högkvalitativ varmförzinkningsprocess som ger en matt grå yta.
- Skruvbult målad i blått för snabb och enkel identifiering som POWERTEX originaldel.
- Bruksanvisning på flera språk.

Material: Seghärdat stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -20°C upp till +200°C

Ytbehandling: Alla delar är varmförzinkade. Skruvbulten är även pulverlackerad.

Standard: EN 13889

Säkerhetsfaktor: 6:1

Klass: 6

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Nominell storlek tum | a* mm | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | e mm | H1 mm | Vikt kg | Uppskattad ledtid, upp till |
|--------------|-----------|-----------------------|----------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|------------|-----------------------------|
| 420100030880 | 1331 | 0,33 | 3/16 | 10 | 22,6 | 5 | 6,3 | 14,5 | 15,5 | 29 | 0,026 | 5 |
| 420100050880 | 1332 | 0,5 | 1/4 | 13 | 29 | 6,5 | 8 | 17,5 | 20 | 38 | 0,048 | 5 |
| 420100080880 | 1333 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 9,5 | 21 | 21,5 | 42,5 | 0,082 | 5 |
| 420100100880 | 1334 | 1 | 3/8 | 17 | 36,5 | 10 | 11,2 | 25 | 26,2 | 51,5 | 0,15 | 5 |
| 420100150880 | 1335 | 1,5 | 7/16 | 18,5 | 42,9 | 11,3 | 12,7 | 27 | 29,5 | 58 | 0,2 | 5 |
| 420100200880 | 1336 | 2 | 1/2 | 20,6 | 47,75 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 33,3 | 67 | 0,3 | 5 |
| 420100330880 | 1337 | 3,25 | 5/8 | 27 | 60 | 16 | 18,6 | 40 | 43 | 85 | 0,65 | 5 |
| 420100480880 | 1338 | 4,75 | 3/4 | 32 | 71,5 | 19 | 22 | 48 | 51 | 98,5 | 1,01 | 5 |
| 420100650880 | 1339 | 6,5 | 7/8 | 37 | 84,5 | 22 | 25 | 54 | 58 | 114 | 1,5 | 5 |
| 420100850880 | 1340 | 8,5 | 1 | 43,5 | 96,25 | 26,5 | 28 | 60 | 68,5 | 129,5 | 2,25 | 5 |
| 420100950880 | 1341 | 9,5 | 1-1/8 | 48 | 109 | 29 | 32 | 68 | 75 | 144 | 3,25 | 5 |
| 420101200880 | 1342 | 12 | 1-1/4 | 53 | 120,5 | 32 | 35 | 76 | 84 | 157 | 4,45 | 5 |
| 420101350880 | 1343 | 13,5 | 1-3/8 | 59 | 134 | 35 | 38 | 84 | 94 | 171 | 5,95 | 5 |
| 420101700880 | 1344 | 17 | 1-1/2 | 62 | 148,5 | 38 | 42 | 92 | 99 | 186 | 7,72 | 10 |
| 420102500880 | 1345 | 25 | 1-3/4 | 75 | 178 | 45 | 50 | 106 | 128 | 227 | 12,64 | 5 |
| 420103500880 | 1346 | 35 | 2 | 84 | 197,5 | 52 | 55 | 122 | 148 | 253 | 18,72 | 10 |
| 420105500880 | 1347 | 55 | 2-1/2 | 107 | 269,5 | 66 | 70 | 145 | 186 | 318 | 37 | 10 |

Ritning & mått

