



Smörjmedel ROPETEX Thin Lube 30

Produktinformation

ROPETEX

ROPETEX Thin Lube 30 är ett "halvtorr" tunt smörjmedel som kan användas för ett brett spektra av applikationer, både inom industrin och i konstruktion. Smörjmedlet har mycket bra penetrerande och rostskyddande förmåga.

Thin Lube 30 minimerar slitaget mellan trådar och kardelar i ställinan, vilket gör den väl lämpad för frekvent användning i "tuff" arbetsmiljö. Smörjmedlet är utvecklad för att minska risken för slipande partikelförorening och att bygga upp ett smörjlagre.

Säljs i 400 ml sprayflaska, 5-litersförpackning och 20-litersförpackning.

Exempel på användningsområden: Generella industrilyft, vinschlinor, tornkranar, mobilkranar, hamnkranar och fiskelinor.

Applikationsmetod: Doppsmörjning, pensling eller sprayning.

Min. temperatur vid applikation: -5°C (produkten ska förvaras i minst 10°C i 48 timmar innan den appliceras).

Färg/textur: Brun opak vätska.

NLGI-klass: Lösningsmedel

4-punkts svetslast: > 100 kgf

Arbetstemperatur: -30°C till +60°C

Art.nr	Beskrivning	Uppskattad ledtid, upp till
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol	5
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can	5
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum	10