



Smörjmedel ROPETEX Ultra Lube 2

Produktinformation

ROPETEX

ROPETEX Ultra Lube 2 är ett miljövänligt, avancerat, högpresterande smörjmedel. Det är utvecklad för att användas i hamnar, offshore och i havsmiljö. Dessutom har den överlägsen avtvättningsförmåga och är biologiskt nedbrytbar, ogiftig och icke-bioackumulerande.

ROPETEX Ultra Lube 2 är en **Environmentally Acceptable Lubricant (EAL)** och följer VGP 2013. Detta gör att den kan användas vis kajkanter, vattendrag, sjöar och andra miljö känsliga platser.

Tack vare produktens sammansättning är den stabil över ett brett temperaturområde, vilket gör den lämplig även för tropiska miljöer.

Säljs i hink, 12,5 kg.

Exempel på användningsområden: Offshorekranar, hamnkranar; offshore- och hamninstallationer; undervattensinstallationer.

Applikationsmetod: Högtrycksutrustning eller med pensel.

Min. temperatur vid applikation: -5°C ((produkten ska förvaras i minst 10°C i 48 timmar innan den appliceras).

Färg/textur: Mattsvart fett

NLGI-klass: NLG2

Droppunkt: 154°C

Brytpunkt: -60°C

Relativ densitet: 0.9 - 0.95

Test med helsaltspray: 2880 timmar

4-punkts svetslast: > 400 kgf

4-punkts svetsärr: 0,55 mm

Vattenavsprutning: < 60% bibehållande

Environmentally Acceptable Lubricant: JA

VGP 2013 compliant: JA

Arbetstemperatur: -40°C up to +120°C

Art.nr	Beskrivning	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5	10