

## Gaffelbeslag FCS – snabbinfästning



### Produktinformation

Smidda gaffelbeslag för snabb infästning på alla typer av stållina. Hylsan gjuts fast på stållinan. Levereras komplett med bult, mutter och saxpinne.

Gaffelbeslaget finns även som rotationsfri modell, där hylsan inte roterar i beslaget.

**Material:** Seghärdat gjutstål.

**Ytbehandling:** Blåmålade eller förzinkade (offereras).

**Anmärkning:** För mellanliggande lindiameter väljs närmast större beslag.

**Varning:** Jämför gaffelbeslagets och den aktuella linans minbrottlast.

Art.nr	Benämning	Lindiameter mm	Min. brottnlast ton ton	Ytbehandling	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K mm	TB mm	TL mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
122101300155	FCS 701 B	11-13	20	Painted	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6	10
122101600155	FCS 702 B	13-16	25	Painted	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	96	182	2,6	10
122101900155	FCS 703 B	16-19	40	Painted	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	107	218	4,5	10
122102200155	FCS 704 B	20-22	55	Painted	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	123	253	6,5	10
122102600155	FCS 705 B	23-26	75	Painted	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	138	298	11	10
122102900155	FCS 706 B	27-29	90	Painted	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16	10

## Ritning & mått

